



K151是單向雪弗龍密封件，由一個聚氨酯頂環，一個丁睛橡膠與夾織物製成的密封件和一個聚四氟乙烯承托環組成。

#### 產品優勢

- 能夠適應不同的壓力變化
- 使用壽命長
- 能在介質為水和水與油的混合物中使用
- 易安裝

#### 用途

高壓清潔設備

材料	代碼
棉織物 <b>NBR</b>	NB8503
<b>POM</b>	PM9901
<b>PTFE</b>	PT6002

操作條件	
介質	礦物油 水和水油混合物。
溫度	-30°C +80°C
壓力	≤250 Bar
周速	≤2.0 m/sec

注意：以上條件數據均為最大值，不能全部同時達到。

表面光潔度		Ra	Rmax
滑動表面	Ød	≤0.3 µm	≤4 µm
溝槽底部	ØD	≤1.5 µm	≤10 µm
溝槽側面	B	≤3 µm	≤16 µm

注意：建議工作表面材料接觸區域值是50% - 90%。

#### 安裝

K151雪弗龍密封件用於開放式溝槽。非常重要是安裝工具必須是軟質材料並且沒有銳角，在安裝之前，此密封件必須塗上系統用壓力油。

#### 注意

由於是由丁睛橡膠和夾織物材料混合而成，其使用壽命比一般的夾織物密封件長得多。

